



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Poruchový kontakt
Označení přístroje	ISD
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[In] jmenovitý proud	6 A at 24 V DC 2 A at 60 V DC 1.5 A at 110 V DC 1 A at 250 V DC 6 A at 24...230 V AC - 50 Hz 3 A at 415 V AC - 50 Hz
Rozteč 9 mm	1

Doplňěk

Kompatibilní řada	IC60 RCBO
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	86 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	71 mm
Hmotnost přístroje	35 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.25...4 mm ² rigid Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.25...2.5 mm ² flexible Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² rigid Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 2.5 mm ² flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	6 mm dolní
Kroutící moment	0,6 N.m dolní

Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60947-5-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1701 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------