

## Datový list | Objednací číslo: 280-608

Základní svorkový blok; 4pól.; Se 4vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/280-608](http://www.wago.com/280-608)



### Data

#### Elektrické parametry

Jmenovitý proud (max.)	10 A
------------------------	------

#### Bezpečnost a ochrana:

Návrhové napětí	400 V
-----------------	-------

Návrhové rázové napětí	6 kV
------------------------	------

Stupeň znečištění	3
-------------------	---

#### Údaje o připojení

Celkový počet potenciálů	2
--------------------------	---

Počet typů připojení	4
----------------------	---

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
----------------------	-------------

Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
------------	--

Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
--------------------	--

Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec
-------------------	----------------------------------

Způsob zapojení	čelní připojení
-----------------	-----------------

## Geometrické údaje

Šířka	12 mm / 0.472 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	28 mm / 1.102 inch
Hloubka	73 mm / 2.874 inch

## Mechanické parametry

Způsob montáže	Lišta DIN 35
----------------	--------------

## Údaje o materiálu






barva	Šedá
Požární zatížení	0.347 MJ
Hmotnost	18.9

















## Obchodní údaje














Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918636353
Customs Tariff No.	85369010000


















## Kompatibilní produkty


















### General accessories



















	<b>Obj. č.: 280-804</b> Prázdný konektor; Šířka 10 mm; Typ 3; 4pól.; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-804">www.wago.com/280-804</a>
	<b>Obj. č.: 286-110</b> Prázdný konektor; Typ 9; Šířka 10 mm; 4pól.; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-110">www.wago.com/286-110</a>
	<b>Obj. č.: 286-111</b> Prázdný konektor; Typ 10; Šířka 15 mm; 6pól.; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-111">www.wago.com/286-111</a>
	<b>Obj. č.: 286-112</b> Prázdný konektor; Typ 11; Šířka 20 mm; 8pól.; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-112">www.wago.com/286-112</a>
	<b>Obj. č.: 286-113</b> Prázdný konektor; Typ 12; Šířka 25 mm; 10pól.; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-113">www.wago.com/286-113</a>
	<b>Obj. č.: 286-304</b>	
















	Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-304">www.wago.com/286-304</a>
	<b>Obj. č.: 286-304/004-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 7 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-304/004-000">www.wago.com/286-304/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-307/004-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 110 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 7 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-307/004-000">www.wago.com/286-307/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-312</b> Reléový modul; Relé se 2 přepínacími kontakty (2u); Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-312">www.wago.com/286-312</a>
	<b>Obj. č.: 286-312/004-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 7 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-312/004-000">www.wago.com/286-312/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-316</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 220 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-316">www.wago.com/286-316</a>
	<b>Obj. č.: 286-320</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 spínací a 1 rozpínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-320">www.wago.com/286-320</a>
	<b>Obj. č.: 286-320/004-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 spínací a 1 rozpínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-320/004-000">www.wago.com/286-320/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-328</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 2 spínací kontakty; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-328">www.wago.com/286-328</a>
	<b>Obj. č.: 286-328/004-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 2 spínací kontakty; Mezní trvalý proud 6 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-328/004-000">www.wago.com/286-328/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-336/001-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 2 spínací a 2 rozpínací kontakty; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 25 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-336/001-000">www.wago.com/286-336/001-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-344/004-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 3 spínací a 1 rozpínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 25 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-344/004-000">www.wago.com/286-344/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-352/004-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 4 spínací kontakty; Mezní trvalý proud 5 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 25 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-352/004-000">www.wago.com/286-352/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-364</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 spínací kontakt; Mezní trvalý proud 5 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-364">www.wago.com/286-364</a>
	<b>Obj. č.: 286-364/004-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 spínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-364/004-000">www.wago.com/286-364/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-368</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 rozpínací kontakt; Mezní trvalý proud 5 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-368">www.wago.com/286-368</a>

	<b>Obj. č.: 286-368/004-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 rozpínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm	<a href="http://www.wago.com/286-368/004-000">www.wago.com/286-368/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-376</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 spínací kontakt; Mezní trvalý proud 5 A; Ke spínání větších stejnosměrných zátěží; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-376">www.wago.com/286-376</a>
	<b>Obj. č.: 286-380</b> Reléový modul, bistabilní; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-380">www.wago.com/286-380</a>
	<b>Obj. č.: 286-381</b> Reléový modul, bistabilní; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-381">www.wago.com/286-381</a>
	<b>Obj. č.: 286-394/004-000</b> Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/286-394/004-000">www.wago.com/286-394/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-427</b> Modul časového relé; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Mezní trvalý proud 5 A; S prodloužením impulzu 1–10 s; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-427">www.wago.com/286-427</a>
	<b>Obj. č.: 286-507</b> Reléový modul; Jmenovité vstupní napětí AC 115 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-507">www.wago.com/286-507</a>
	<b>Obj. č.: 286-508</b> Reléový modul; Jmenovité vstupní napětí AC 230 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-508">www.wago.com/286-508</a>
	<b>Obj. č.: 286-516</b> Reléový modul; Jmenovité vstupní napětí AC 230 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-516">www.wago.com/286-516</a>
	<b>Obj. č.: 286-573</b> Modul impulzního spínače; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm	<a href="http://www.wago.com/286-573">www.wago.com/286-573</a>
	<b>Obj. č.: 286-575</b> Modul impulzního spínače; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 3 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 22 mm	<a href="http://www.wago.com/286-575">www.wago.com/286-575</a>
	<b>Obj. č.: 286-604/004-000</b> Modul časového relé; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Mezní trvalý proud 6 A; Zpožděné zapínání 10–100 s; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-604/004-000">www.wago.com/286-604/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-640</b> Modul časového relé; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Mezní trvalý proud 6 A; Dráha; Multifunkční /vícečasové; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-640">www.wago.com/286-640</a>
	<b>Obj. č.: 286-640/004-000</b> Modul s multifunkčním časovým relé; Relé s 1 přepínacím kontaktem (1u); 4 rozsahy času; Pro drážní provoz; 4 rozsahy funkcí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-640/004-000">www.wago.com/286-640/004-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-661</b> Modul ke sledování průtoku proudu; Modul ke sledování průtoku proudu AC; 80 mA až 6 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/286-661">www.wago.com/286-661</a>
	<b>Obj. č.: 286-662</b> Modul ke sledování průtoku proudu; Modul ke sledování průtoku proudu DC; 0,4–3,5 A; Relé s 1 spínacím kontaktem (1a); Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/286-662">www.wago.com/286-662</a>
	<b>Obj. č.: 286-664</b> Modul ke sledování průtoku proudu; Modul ke sledování průtoku proudu AC; 1–10 A; Nastavitelný;	<a href="http://www.wago.com/286-664">www.wago.com/286-664</a>

	Relé s 1 přepínacím kontaktem (1u); Světle šedá	
	<b>Obj. č.: 286-665</b> Modul ke sledování průtoku proudu; Relé s 1 přepínacím kontaktem (1u); Nastavitelný; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/286-665">www.wago.com/286-665</a>
	<b>Obj. č.: 286-721</b> Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí DC 15–30 V; Mezní trvalý proud 5 A; 3vodičové připojení / spínání k minusu; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-721">www.wago.com/286-721</a>
	<b>Obj. č.: 286-723</b> Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí DC 15–30 V; Mezní trvalý proud 4 A; 3vodičové připojení / spínání k plusu; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-723">www.wago.com/286-723</a>
	<b>Obj. č.: 286-725</b> Modul s optočlenem; Vstup AC/DC 10–30 V; Výstup DC 24 V / 1 mA až 0,5 A; Spínání k minusu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-725">www.wago.com/286-725</a>
	<b>Obj. č.: 286-742</b> Napájecí zdroj pro rozhraní S0; Vstupní napětí AC 230 V; Rozhraní S0	<a href="http://www.wago.com/286-742">www.wago.com/286-742</a>
	<b>Obj. č.: 286-752</b> Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí DC 20–30 V; Mezní trvalý proud 0,5 A; 3vodičové připojení / spínání k plusu; Frekvence 25 kHz; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-752">www.wago.com/286-752</a>
	<b>Obj. č.: 286-752/002-000</b> Modul s optočlenem; Indikace stavu červená; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-752/002-000">www.wago.com/286-752/002-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-790</b> Modul s optočlenem; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-790">www.wago.com/286-790</a>
	<b>Obj. č.: 286-791</b> Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí DC 20–60 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; 2vodičové připojení; Frekvence 3 kHz; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-791">www.wago.com/286-791</a>
	<b>Obj. č.: 286-792</b> Modul s optočlenem; Indikace stavu červená; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-792">www.wago.com/286-792</a>
	<b>Obj. č.: 286-794</b> Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí DC 20–60 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; 2vodičové připojení; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-794">www.wago.com/286-794</a>
	<b>Obj. č.: 286-797</b> Modul s optočlenem; Indikace stavu červená	<a href="http://www.wago.com/286-797">www.wago.com/286-797</a>
	<b>Obj. č.: 286-803</b> Součástkový modul s diodou; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/286-803">www.wago.com/286-803</a>
	<b>Obj. č.: 286-805</b> Součástkový modul s diodou; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/286-805">www.wago.com/286-805</a>
	<b>Obj. č.: 286-807</b> Součástkový modul s diodou; S 7 ks; Dioda 1N4007; Se společnou anodou; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/286-807">www.wago.com/286-807</a>
	<b>Obj. č.: 286-809</b> Součástkový modul s diodou; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/286-809">www.wago.com/286-809</a>
	<b>Obj. č.: 286-822</b>	

	Součástkový modul s LED; Červená LED dioda; Se společnou katodou	<a href="http://www.wago.com/286-822">www.wago.com/286-822</a>
	<b>Obj. č.: 286-826</b> Hradlový modul AND s 6 vstupy; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/286-826">www.wago.com/286-826</a>
	<b>Obj. č.: 286-830</b> Modul usměrňovače; Vstupní napětí AC 24 V; S varistorovým ochranným obvodem; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-830">www.wago.com/286-830</a>
	<b>Obj. č.: 286-831</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC/DC 24 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-831">www.wago.com/286-831</a>
	<b>Obj. č.: 286-832</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC/DC 24 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 20 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-832">www.wago.com/286-832</a>
	<b>Obj. č.: 286-833</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí DC 24 V; Pro 1 signální obvod; Připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-833">www.wago.com/286-833</a>
	<b>Obj. č.: 286-834</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí DC 12 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 20 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-834">www.wago.com/286-834</a>
	<b>Obj. č.: 286-834/024-000</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí DC 24 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-834/024-000">www.wago.com/286-834/024-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-835</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC 230 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 15 mm	<a href="http://www.wago.com/286-835">www.wago.com/286-835</a>
	<b>Obj. č.: 286-835/115-000</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC 115 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-835/115-000">www.wago.com/286-835/115-000</a>
	<b>Obj. č.: 286-836</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC/DC 24 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 15 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-836">www.wago.com/286-836</a>
	<b>Obj. č.: 286-838</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC 230 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; S optickou indikací; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-838">www.wago.com/286-838</a>
	<b>Obj. č.: 286-840</b> Modul usměrňovače; Vstupní napětí AC 250 V; S varistorovým ochranným obvodem; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-840">www.wago.com/286-840</a>
	<b>Obj. č.: 286-841</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí DC 220 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-841">www.wago.com/286-841</a>
	<b>Obj. č.: 286-842</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC 230 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-842">www.wago.com/286-842</a>
	<b>Obj. č.: 286-843</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC 115 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-843">www.wago.com/286-843</a>
	<b>Obj. č.: 286-844</b> Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-844">www.wago.com/286-844</a>

	<b>Obj. č.: 286-890</b> Součástkový modul s pojistkou; Pro jemnou pojistku 5 × 20 mm; Jmenovité napětí AC/DC 24 V; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-890">www.wago.com/286-890</a>
	<b>Obj. č.: 286-891</b> Součástkový modul s pojistkou; Pro jemnou pojistku 5 × 20 mm; Jmenovité napětí AC/DC 230 V; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-891">www.wago.com/286-891</a>
	<b>Obj. č.: 286-895</b> Modul spínačů; Se střídavým přepínačem; Spínací napětí AC 250 V; Spínací proud 6 A; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-895">www.wago.com/286-895</a>
	<b>Obj. č.: 286-896</b> Modul spínačů; S přepínacím tlačítkem; Spínací napětí AC 250 V; Spínací proud 6 A; Šedá	<a href="http://www.wago.com/286-896">www.wago.com/286-896</a>
<b>Jumper</b>		
	<b>Obj. č.: 210-103</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Obj. č.: 210-123</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
	<b>Obj. č.: 280-482</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-482">www.wago.com/280-482</a>
	<b>Obj. č.: 280-483</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-483">www.wago.com/280-483</a>
	<b>Obj. č.: 280-484</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-484">www.wago.com/280-484</a>
	<b>Obj. č.: 280-485</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-485">www.wago.com/280-485</a>
	<b>Obj. č.: 280-490</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-490">www.wago.com/280-490</a>
	<b>Obj. č.: 280-492</b> Hřebenový můstek ob svorku; Izolováno; 2×; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-492">www.wago.com/280-492</a>
	<b>Obj. č.: 709-110</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 4 přípojky; 3 × 110 mm; Černá	<a href="http://www.wago.com/709-110">www.wago.com/709-110</a>
	<b>Obj. č.: 709-111</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 3 přípojek; 2 × 120 mm; Černá	<a href="http://www.wago.com/709-111">www.wago.com/709-111</a>
	<b>Obj. č.: 709-112</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 3 přípojek; 2 × 170 mm; Černá	<a href="http://www.wago.com/709-112">www.wago.com/709-112</a>
<b>Marking accessories</b>		
	<b>Obj. č.: 2009-115</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>

	<b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Obj. č.: 793-501</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-002</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-005</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-006</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-007</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-012</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-017</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-023</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-024</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501/000-002</b>	





Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### ferrule



**Obj. č.: 216-101**

Dutinka; Objímka na 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-101](http://www.wago.com/216-101)



**Obj. č.: 216-102**

Dutinka; Objímka na 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-102](http://www.wago.com/216-102)



**Obj. č.: 216-103**

Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-103](http://www.wago.com/216-103)



**Obj. č.: 216-104**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-104](http://www.wago.com/216-104)



**Obj. č.: 216-201**

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white

[www.wago.com/216-201](http://www.wago.com/216-201)



**Obj. č.: 216-202**

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray

[www.wago.com/216-202](http://www.wago.com/216-202)



**Obj. č.: 216-203**

Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená

[www.wago.com/216-203](http://www.wago.com/216-203)



**Obj. č.: 216-204**


Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá

[www.wago.com/216-204](http://www.wago.com/216-204)

**Obj. č.: 216-301**


Dutinka; Objímka na 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá

[www.wago.com/216-301](http://www.wago.com/216-301)


 **Obj. č.: 216-302**  
 Ferrule; Sleeve for 0.34 mm<sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green

[www.wago.com/216-302](http://www.wago.com/216-302)

assembling


 **Obj. č.: 209-106**  
 Držák; K izolované montáži nosných lišt DIN 35; Šedá

[www.wago.com/209-106](http://www.wago.com/209-106)


 **Obj. č.: 210-148**  
 Úchytka pro šikmou montáž; Bez šroubu

[www.wago.com/210-148](http://www.wago.com/210-148)


Insulation stop

 **Obj. č.: 280-470**  
 Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm<sup>2</sup> „e“ (0,14 mm<sup>2</sup> „f“); 5 ks/pás; Bílá

[www.wago.com/280-470](http://www.wago.com/280-470)


 **Obj. č.: 280-471**  
 Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Světle šedá

[www.wago.com/280-471](http://www.wago.com/280-471)

 **Obj. č.: 280-472**  
 Izolační zarážka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás

[www.wago.com/280-472](http://www.wago.com/280-472)

Carrier rail

 **Obj. č.: 210-112**  
 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)

 **Obj. č.: 210-113**  
 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)

 **Obj. č.: 210-114**  
 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)

**Obj. č.: 210-115**  
 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm


[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)

**Obj. č.: 210-118**  
 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715


[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)

 **Obj. č.: 210-196**  
 Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná


[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)

 **Obj. č.: 210-197**  
 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715


[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)

 **Obj. č.: 210-198**  
 Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)

 **Obj. č.: 210-504**  
 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)


 **Obj. č.: 210-505**  
 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)


 **Obj. č.: 210-506**  
 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)


**Obj. č.: 210-508**

 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné [www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)  
EN 60715

tools

 **Obj. č.: 210-657**  
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Krátké [www.wago.com/210-657](http://www.wago.com/210-657)

 **Obj. č.: 210-658**  
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké [www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)

 **Obj. č.: 210-720**  
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí [www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

Protective Warning Marker

 **Obj. č.: 280-415**  
Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá [www.wago.com/280-415](http://www.wago.com/280-415)

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 280-608	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 280-608	Stáhnout
---------------------------	----------

WSCAD Universe 280-608	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.