


Datový list | Objednací číslo: 280-856

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; 2 A FF; Šířka 5 mm;
Šedá



www.wago.com/280-856



Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:

Elektrické parametry jsou určovány pojistkou.

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	125 V
Jmenovitý proud	5 A

Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 inch
-------	-------------------

Mechanické parametry

Úroveň popisování	Bez úrovně popisování
-------------------	-----------------------

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Hmotnost	2.655 g

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454196448
Customs Tariff No.	85369010000

Kompatibilní produkty

clamps



Obj. č.: 280-610
3vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/280-610



Obj. č.: 280-616
2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/280-616



Obj. č.: 280-686
4vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/280-686



Obj. č.: 280-816
4vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/280-816



Obj. č.: 280-916
2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/280-916



Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data


CAD data

2D/3D Models 280-856		URL	Stáhnout
----------------------	--	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 280-856			Stáhnout
------------------------	--	--	----------

Handling Instructions




Using fuse plugs with rail-mount terminal blocks (280/281 and 769 Series) for control circuit protection is highly advantageous because the function and wiring levels are separated:

- No additional cost for assembly and wiring
-
- No risk of accidental contact with live parts when disconnecting the fuse plug
-
- Quick plug replacement in case of a blown fuse
-
- The fuse plug can be removed by service personnel
-
- No unintentional reclosing of the circuit by another person
-

Additional advantages:

- Terminal blocks/plugs provide ultra high-density wiring in a width of just 5 mm
-

Změny v optice LED indicates blown fuse



Fuse protection of individual outputs –
supply via wire commoning chain

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.