

LED svítidlo Office 12060, 48 W 4000 K stříbrné, s driverem

Kód produktu: **ML-413.139.32.0**

Typ produktu: **OF12060-48W4000K-S-ENF**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED panelové svítidlo 48W, stříbrný rám, 230V, IP20, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 5150lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, úspora až 46%, životnost až 40.000h, rozměry 1195x595x10, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9



Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**

Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**

Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**

Vhodné pro stropní montáž: **Ano**

Nastavitelnost: **Nenastavitelné**

S pohybovým čidlem : **Ne**

Se senzorem osvětlení: **Ne**

Typ světelného zdroje: **LED**

Se světelným zdrojem: **Ano**

Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**

Objímka: **Bez**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Barva krytu: **Stříbro**

Materiál difuzoru: **Plast mléčný**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **Ano**

Rozložení světla: **Symetrický**

Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**

Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **E**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Max. celkový příkon [W]: **48**

Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **5100**

Účinnost: **0,9**

Šířka [mm]: **595**

Výška / hloubka [mm]: **10**

Délka [mm]: **1195**

Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-

1: **Ano**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

možné: **Ne**

Náhrada za: **4x 36 W**

Úhel vyzařování (°): **120**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607132114**



