

LED pásek RGB, 120LED 1120lm/m 28,8W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-128.673.60.2**

Typ produktu: **5050RGB-M120L12W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, (barevný RGB), 28,8W, 120LED, 1120lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **28,8**

Světelný tok na metr [lm]: **1120**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **28,8**

Převládající barva světla: **RGB**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **4**

Průřez vodiče [mm2]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **barevný - RGB**

Svítilivost: **extra vysoká**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet přípojovacích vodičů: **4**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**


EAN: **8595607129916**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**



R	G	B	SMD	120	28,8	1120	12
			5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP	24 V	6 LED	35000	50	120°	AL-Profil	
20	DC	50 mm	h _{L70}				



R	G	B	SMD	120	28,8	1120	12
			5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP	24 V	6 LED	35000	50	120°	AL-Profil	
20	DC	50 mm	h _{L70}				

