

LED pásek červený R, 30LED 2,4W/12V 60lm/m IP54

Kód produktu: **ML-121.184.60.0**


Typ produktu: **3528R-M30L8W54F12**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, červený R, 2,4W, 30LED, 60lm/m, segment 100mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **30**

Počet LED na 1 stopu [-]: **9,143553795**

Výkon na metr [W]: **2,4**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **0,731484304**

Světelný tok na metr [lm]: **60**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **2,4**

Převládající barva světla: **Červená**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Umístění: **vlhké prostředí**


Barva světla: **červený R**

Svítilivost: **nízká - dekorativní**


Délka pásku v balení: **5 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet LED na segment: **3**



R 80 mm	SMD 3528	30 LED/m	2,4 W/m	60 lm/m	 8 mm
IP 54	12 V DC	3 LED 100 mm	 54,000 h	 120°	



McLED s.r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec

ML-121.184.60.0

McLED quality lighting