



Hlavní parametry

Řada výrobků	Spacial SDB
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Propojovací krabice
Typ rozvaděče	Prázdná skříň
Typ čelního krytu	Nízký plný kryt
Barva	Světle šedá RAL 7035

Doplňěk

Jmenovitá výška rozvaděče	206 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	156 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	83 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 tělo 1 kryt 1 kryt šroubu
Upevnění krytu	Šroub
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Hmotnost přístroje	1.023 kg

Životní prostředí

standarty	IEC 62208
stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 v souladu s IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------