



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Spacial SDB
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Propojovací krabice
Typ rozvaděče	Prázdna skříň
Typ čelního krytu	Nízký plný kryt
Barva	Světle šedá RAL 7035

## Doplňěk

Jmenovitá výška rozvaděče	307 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	257 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	116 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 tělo 1 kryt 1 kryt šroubu
Upevnění krytu	Šroub
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Hmotnost přístroje	3,5 kg

## Životní prostředí

standarty	IEC 62208
stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 v souladu s IEC 62262

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------