



Hlavní parametry

Řada výrobků	Easypact CVS100...250
Řada	EasyPact
Označení výrobku	EasyPact CVS
Označení přístroje	CVS100NA
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A AC-22A : AC 50/60 Hz 380/415 V 100 A AC-22A : AC 50/60 Hz 440 V 100 A AC-23A : AC 50/60 Hz 380/415 V 100 A AC-23A : AC 50/60 Hz 440 V 100 A AC-22A : AC 50/60 Hz 220/240 V 100 A AC-23A : AC 50/60 Hz 220/240 V
[Ith] jmenovitý tepelný proud	100 A (50 °C)
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	75 kA s předřazeným ochranným jističem 2,6 kA samotný odpínač
Označení vypínací schopnosti	NA
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle EN 60947-3 ANO podle IEC 60947-3
Kategorie použití	AC-22A AC-23A
Proudový chránič	Ne

Doplňěk

Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Páčka
Montáž	Pevná
Montážní držák	Zadní deska
Horní připojení	Přední
Dolní připojení	Přední
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	0,69 kA (20 s) podle IEC 60947-3 1,8 kA (1 s) podle IEC 60947-3 1,8 kA (3 s) podle IEC 60947-3
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Viditelné odpojení	Ne
Mechanická životnost	30000 cykly vyhovuje IEC 60947-3
Elektrická životnost	8000 cykly vyhovuje IEC 60947-3 415 V In AC 50/60 Hz AC-22A : 8000 cykly vyhovuje IEC 60947-3 415 V In AC 50/60 Hz AC-23A :
Rozteč pro připojení	35 mm
Výška	161 mm
Šířka	105 mm
Hloubka	86 mm
Hmotnost přístroje	2,05 kg

Životní prostředí

standards	EN 60947-3 IEC 60947-3
certifikace výrobku	GOST IEC

tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
stupeň znečištění	3 podle IEC 60664-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1041 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------