



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---|
| Řada | TeSys |
| Označení přístroje | LAD4 |
| Typ produktu nebo součásti | Odrušovací modul |
| Kompatibilita | LC1D09...D38 (3P) LC1DT20...DT40 (4P) LC1D098...D258 (4P) CAD32, CAD50 |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montážní poloha | Boční |
| Montáž | Příchýtkami |
| Typ odrušovacího členu | Obousměrně omezující dioda |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 24 V AC 50/60 Hz |
| Maximální špičkové napětí | 2 Uc |
| Hmotnost přístroje | 0,012 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...55 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...80 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0725 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|