



Hlavní parametry

| | |
|-----------------------------------|---|
| Řada | Fupact |
| Typ produktu nebo součásti | Transformátor proudu |
| Použití zařízení | Napájení |
| Kompatibilní řada | Fupact ISFL - ISFL250 Fupact ISFL - ISFL400 Fupact ISFL - ISFL630 Fupact ISFL - ISFL1250 |
| Převod měř. transformátoru proudu | 600/5 A |
| Príkon | 10 VA |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro měření |
| Typ měř. transformátoru proudu | Třída měření 1 |
| Bezpečnostní faktor | <= 5 |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 800 V AC při 50/60 Hz |
| Stupeň krytí IP | IP20 |
| Standardy | BS 7626 IEC 60044-1 VDE 0414 |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...80 °C |
| Výška | 78 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Hloubka | 30 mm |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
|-------------------------|----------------------------|

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|