

## LED svítidlo Cala 32 E, 32 W, 4000 K, IP44

Kód produktu: **ML-411.210.32.0**

Typ produktu: **CAL16H-32/170W4000K44N-E**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED stropní a nástěnné svítidlo 32W s nouzovým modulem 1,5 h (ekvivalent 170W úspora až 81%), 230V, IP44, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 2880lm (nouz. režim 864lm), vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 410 x 115, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9



### Parametry:

Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)

S piktogramem: [Ne](#)

Monitorovací zařízení: [Testovací tlačítko](#)

Typ provozu: [Trvalý provoz / Nouzový režim](#)

(svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení)

S dálkovým připojením: [Ne](#)

Zdroj napájení v nouzovém režimu: [Individuální baterie](#)

Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)

Se světelným zdrojem: [Ano](#)

Jmenovitý proud [mA]: [133,3 - 145,5](#)

Samostatnost [h]: [1,5](#)

Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: [864](#)

Převládající barva světla: [Bílá](#)

Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)

Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ano](#)

Barva světla: [neutrálně bílý NW](#)

Záruka McLED [M]: [24](#)

Objímka: [Bez](#)

Materiál pouzdra: [Kov](#)

Barva krytu: [Bílá](#)

Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)

Druh napětí: [AC](#)

Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: [E](#)

Stupeň krytí (IP): [IP44](#)

EAN: [8595607120548](#)

Třída ochrany: [I](#)

Max. celkový příkon [W]: [32](#)

Jmenovitý světelný tok [lm]: [2880](#)

Barevná teplota [K]: [4000](#)

Účinnost: [0,9](#)

Výška / hloubka [mm]: [115](#)

Vnější průměr [mm]: [410](#)

Výkon světelného zdroje [W]: [32](#)



