

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 634 - 4x zásuvky bez prostoru na jištění


Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44-IP66 (IP66 na požádání)

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25°C až +60°C

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3	5pólové	4pólové
16A	16A	32A				3P+N+E	3P+E
Rozvodnice bez možnosti jištění nezapojené							
	4					634.1111	634.1111/4
2	2					634.1122	634.1122/4
4						634.2222	
2	1	1				634.3122	634.3122/4
2		2				634.3322	634.3322/4
		4				634.3333	634.3333/4
1	2	1				634.3112	634.3112/4

Další typy na požádání.

SÉRIE 632 - 1x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44-IP66 (IP66 na požádání)

Třída ochrany: II (izolaci)


Provozní teplota: -25°C až +60°C

Připojení: max. 10 mm² (bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 4 DIN

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové	4pólové
16A	16A	32A				3P+N+E	3P+E		
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
1							632.2		
	1						632.1		632.1/4
		1					632.3		632.3/4
Rozvodnice jištěné									
1			1				16A	632.2-001	
	1			1			16A	632.1-010	632.1-010/4
		1			1		25A	632.3-100	632.3-100/4
Rozvodnice jištěné s chráničem									
1			1			1	16A	632.2-001F3	
	1					1	16A	632.1-000F2	

Další typy na požádání.