



TL-X XL



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorech, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information			
Patice	FA6 [FA6]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,38
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	21000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	26000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	47 lm/W
Referenční světelný tok	Sphere	Index barevného podání (jmen.)	60
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	33-640	Power (Rated) (Nom)	20,0 W
Světelný tok (jmen.)	940 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,380 A
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Napětí (jmen.)	58 V
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	0 %	Controls and dimming	
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Regulovatelné	Ano
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	83 %		
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,38		

TL-X XL

Mechanical and housing

Tvar žárovky T12 [38 mm (T12)]

Approval and application

Třída energetické účinnosti G

Obsah rtuti (Hg) (max.) 12 mg

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 12,0 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 20 kWh

Registrační číslo EPREL 423514

Product data

Úplný kód výrobku 871150026135940

Objednávací název produktu TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

EAN/UPC – výrobek 8711500261359

Objednávací kód 26135940

Místní kód TLX2033

Číslování SAP – počet v balení 1


Číslování SAP – balení v krabici 25

Materiál SAP 928037703332

Celková hmotnost kopie (kus) 124,000 g

Kód ILCOS FD-20/41/2B-LC/N-Fa6


Rozměrové výkresy



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Fotometrické údaje



Barva světla /33-640

Barva světla /33-640

TL-X XL

