


Spojovací krabice

## Abox 025 AB-Pot



### Abox 025 AB-Pot

Spojovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 80342701

Rozměry: 80 x 80 x 52 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm, s vnějšími úchyty

**šedá, s 15mm DIN lištou TS 15, PE řadová svorkovnice 4<sup>2</sup>**

IP65

2,5<sup>2</sup>

IK07



690V  
AC



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

### rozměry

délka:	80 mm
šířka:	80 mm

### rozměry

výška:	52 mm
--------	-------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
rázová houževnatost:	IK07

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

## Příslušenství

---

KS M20 - Spojovací sada

---

WST M20 - Vývodka

---

GMU PA M20 - Kontramatice

---

WNI M20 - Vývodka

---

SNI M20 - Stupňovitá vývodka

---

KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelové šroubení

---

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

---

AST M20 - Vývodka

---

VST M20 - Zasepovací zátky

---

KVR M20-GDB - Kabelové šroubení

---

DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M20/w - M20, bílá

---

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

---

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

---

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

---

RST M20 - Trubkové hrdlo

---

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Svorkovnice

---