

Prázdná skříň

GTi 1-g



GTi 1-g

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 01040101

Rozměry: 320 x 220 x 179 mm

Prázdná skříň - průmyslová kvalita -, 3 x spojovací prvek (GGV)

s šedým víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

rozměry

délka:	220 mm
šířka:	320 mm
výška:	179 mm

rozměry

vnitřní výška:	157 mm
----------------	--------

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

GFS 11-m - Příruby

GFW 20 - ochranná stříška proti počasí

GFW 30 - ochranná stříška proti počasí