

Prázdná skříň

TK PS 1111-9-m



TK PS 1111-9-m

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10590401

Rozměry: 110 x 110 x 90 mm

Prázdná skříň IP 66 polystyren

Krabice a víko polystyren šedé podobné RAL 7035, metrické průchodky



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/12790401>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	110 mm
šířka:	110 mm

rozměry

výška:	90 mm
--------	-------

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

TK DST - Sada distančních vložek

TK MPI-1111 - Montážní deska

TS 15-92 - DIN lišta

NS 35-81 - DIN lišta