

Prázdná skříň

## TK PS 77-6-tm



### TK PS 77-6-tm

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 10600101  
Rozměry: 65 x 65 x 57 mm

Prázdná skříň IP 66 polystyren

**Krabice polystyren šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky**



K průmyslovému výrobku:  
<https://www.spelsberg.cz/p/13700101>

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| druh krytí UL:                 | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V       |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V      |
| druh krytí:                    | IP66        |
| zavzdušněno:                   | ne          |
| třída ochrany:                 | II          |

### barva

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| barva spodní díl: | šedá          |
| barva horní díl:  | transparentní |

### rozměry

|        |       |
|--------|-------|
| délka: | 65 mm |
|--------|-------|

## rozměry

|        |       |
|--------|-------|
| šířka: | 65 mm |
| výška: | 57 mm |

## materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne  |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ne  |

## mechanické vlastnosti

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné:                | ano                     |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm                  |
| varianta hrdel:               | ne                      |
| pro řazení k sobě:            | ano                     |
| rázová houževnatost:          | IK07                    |

## okolní podmínky

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                  | -25  |
| okolní teplota max.:                  | 40   |
| okolní teplota 24 h:                  | 35   |

## materiál

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren                         |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát                       |
| materiál těsnění:       | polyuretan                         |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

## Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK DST - Sada distančních vložek

TK MPI-77 - Montážní deska

TS 15-49,5 - DIN lišta