

Prázdná skříň

# TK PS 3625-16-tm

## TK PS 3625-16-tm

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 10651201

Rozměry: 361 x 254 x 165 mm

Prázdná skříň IP 66 polystyren

**Krabice polystyren šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky**



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/13751201>



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

### rozměry

délka:	254 mm
šířka:	361 mm

## rozměry

výška: 165 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ne  
bez obsahu halogenů: ano  
průmyslová kvalita: ne

## mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná/stropní montáž  
plombovatelné: ano  
utahovací moment šroubu víka: 1.2 Nm  
pro řazení k sobě: ano  
rázová houževnatost: IK07

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK MPI-3625 - Montážní deska

NS 35-216 - DIN lišta

NS 35-336 - DIN lišta