

Prázdna skříň

TK PS 97-6-o



TK PS 97-6-o

Prázdna skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 11040201
Rozměry: 94 x 65 x 57 mm

Prázdna skříň IP 66 polystyren

Krabice a víko polystyren šedé podobné RAL 7035, bez průchodek



K průmyslovému výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/12040201>

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| druh krytí: | IP66 |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|--------|-------|
| délka: | 65 mm |
| šířka: | 94 mm |

rozměry

výška: 57 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ne
bez obsahu halogenů: ano
průmyslová kvalita: ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná/stropní montáž
plombovatelné: ano
utahovací moment šroubu víka: 1.2 Nm
pro řazení k sobě: ano
rázová houževnatost: IK07

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren |
| materiál horního dílu: | polystyren |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK DST - Sada distančních vložek

TK MPI-97 - Montážní deska

TS 15-49,5 - DIN lišta