

Prázdna skříň

TK PS 1809-8-to



TK PS 1809-8-to

Prázdna skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 11151001

Rozměry: 180 x 94 x 81 mm

Prázdna skříň IP 66 polystyren

Krabice polystyren šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, bez průchodek



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/13051001>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

délka:	94 mm
šířka:	180 mm

rozměry

výška: 81 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ne

bez obsahu halogenů: ano

průmyslová kvalita: ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná/stropní montáž

plombovatelné: ano

utahovací moment šroubu víka: 1.2 Nm

pro řazení k sobě: ano

rázová houževnatost: IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK DST - Sada distančních vložek

TK MPI-1809 - Montážní deska

TK TW-n - Oddělovací stěna

TK TW-h - Oddělovací stěna

TS 15-154 - DIN lišta

NS 35-81 - DIN lišta

NS 35-144 - DIN lišta