

Prázdná skříň

## TK PC 75-4-tv



### TK PC 75-4-tv

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 13947501

Rozměry: 65 x 50 x 35 mm

Prázdná skříň IP66 polykarbonát, s integrovaným kabelovým šroubením (KVR), rozsah těsnění 5 - 10 mm

**Krabice polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedé podobné RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, s integrovaným kabelovým šroubením (rozsah těsnění 5-10 mm)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| druh krytí UL:                 | jiné   |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V  |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| druh krytí:                    | IP66   |
| třída ochrany:                 | II     |

### barva

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| barva spodní díl: | šedá          |
| barva horní díl:  | transparentní |

### rozměry

|        |       |
|--------|-------|
| délka: | 50 mm |
| šířka: | 65 mm |

## rozměry

|                |       |
|----------------|-------|
| výška:         | 35 mm |
| vnitřní výška: | 24 mm |

## materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |

## mechanické vlastnosti

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| pro těsnicí rozsah max.:      | 10 mm                   |
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm                  |
| pro řazení k sobě:            | ano                     |
| pro těsnicí rozsah min.:      | 5 mm                    |
| rázová houževnatost:          | IK08                    |

## okolní podmínky

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                  | -35  |
| okolní teplota max.:                  | 80   |
| okolní teplota 24 h:                  | 60   |

## materiál

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát        |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát        |
| materiál těsnění:       | polyuretan          |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A |

## certifikáty

|                  |       |
|------------------|-------|
| zkušební značka: | DLG   |
| zkušební značka: | DNVGL |

## Příslušenství

TK ABP-55/75 - Deska pro vnější upevnění

TK MLH-55/75 - Držák montážní desky / tištěného spoje

TK MPI-75 - Montážní deska