

Spojovací krabice

WK 060-L



WK 060-L

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 40690601

Rozměry: 100 x 100 x 50 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, Duroplast, bezhalogenová, s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm

šedá, bez svorky



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP54
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

rozměry

délka:	100 mm
šířka:	100 mm

rozměry

výška:	50 mm
--------	-------

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm
rázová houževnatost:	IK05

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ocel

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

WK 060 KLS-6² - Svorkovnice