

Spojovací krabice
WK 100-L



WK 100-L

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 41090601
Rozměry: 115 x 115 x 66 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, Duroplast, bezhalogenová, s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M32, Rozsah těsnění 13 - 23 mm, s plombovací sadou

šedá, bez svorky



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| druh krytí: | IP54 |
| třída zachování funkce: | bez |
| max. průřez vodiče: | 10 mm ² |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|------------------|------|
| barva horní díl: | šedá |
|------------------|------|

rozměry

| | |
|--------|--------|
| délka: | 115 mm |
| šířka: | 115 mm |

rozměry

| | |
|--------|-------|
| výška: | 66 mm |
|--------|-------|

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ne |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ne |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.8 Nm |
| rázová houževnatost: | IK05 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| materiál spodního dílu: | Duroplast |
| materiál horního dílu: | Duroplast |
| materiál těsnění: | termoplastický elastomer |
| materiál šroubu víka: | ocel |

certifikáty

| | |
|------------------|-----|
| zkušební značka: | VDE |
|------------------|-----|

Příslušenství

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka

WK 100 KLS-10² - Svorkovnice