

Spojovací krabice

## WK 250-25<sup>2</sup>



### WK 250-25<sup>2</sup>

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 42541601

Rozměry: 256 x 171 x 106 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, bezhalogenová, s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, s plombovací sadou

**šedá, se šroubovou svorkou 5 pólů - 25 mm<sup>2</sup>, (5 x 16<sup>2</sup> / 3 x 25<sup>2</sup>)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP54
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	25 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

### rozměry

délka:	171 mm
šířka:	256 mm

### rozměry

výška:	106 mm
--------	--------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm
rázová houževnatost:	IK05

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ocel

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

## Příslušenství

KVR M40-MGM - Kabelové šroubení

WK 250 KLS-25<sup>2</sup> - Svorkovnice