

Spojovací krabice

## Abox-i 160-L



### Abox-i 160-L

Spojovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 49091601

Rozměry: 180 x 180 x 91 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , odolná vůči povětrnostním podmínkám, Narázuvzdorné, bezhalogenová, s plombovací sadou, vhodné kabelové příklady viz příslušenství

šedá, bez svorek



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	16 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

### rozměry

délka:	180 mm
šířka:	180 mm

### rozměry

výška:	91 mm
--------	-------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	DNVGL

## Příslušenství

---

KS M20 - Spojovací sada

---

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M40-MGM - Kabelové šroubení

---

DMS M20/w - M20, bílá

---

DMS M25/w - M 25, bílý

---

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka

---

Abox 160 KLS-16<sup>2</sup> - Svorkovnice

---

NS35-144/2 - DIN lišta

---

Abox 160 MPI - Montážní deska

---