

Prázdná skříň

AKL 3-t



AKL 3-t

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74400301

Rozměry: 300 x 450 x 132 mm

Prázdná skříň IP65 polystyren

Krabice polystyren šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/74500301>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	transparentní
------------------	---------------

rozměry

délka:	450 mm
šířka:	300 mm
výška:	132 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

AK NS35-250 - DIN lišta

AK ABL-ES - Vnější úchyty

AK MPI 3 - Montážní deska

NS35-216/3 - DIN lišta

NS 35-406 - DIN lišta

AK ABF 2 - Montážní příruba hladká

AK TW - Oddělovací stěna