

Prázdná skříň

## AKi 3-t



### AKi 3-t

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 74500301

Rozměry: 300 x 450 x 132 mm

Prázdná skříň IP65 polykarbonát

**Krabice polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II

### barva

barva horní díl:	transparentní
------------------	---------------

### rozměry

délka:	450 mm
šířka:	300 mm
výška:	132 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

AK NS35-250 - DIN lišta

AK ABL-ES - Vnější úchyty

AK MPI 3 - Montážní deska

NS35-216/3 - DIN lišta

NS 35-406 - DIN lišta

AKi ABF 2 - Montážní příruba

AK TW - Oddělovací stěna