

Prázdná skříň

AKi 3-th



AKi 3-th

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74790301

Rozměry: 300 x 450 x 209 mm

Prázdná skříň IP65 polykarbonát

Krabice polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| druh krytí: | IP65 |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|------------------|---------------|
| barva horní díl: | transparentní |
|------------------|---------------|

rozměry

| | |
|--------|--------|
| délka: | 450 mm |
| šířka: | 300 mm |
| výška: | 209 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm |
| pro řazení k sobě: | ano |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 |
| okolní teplota max.: | 80 |
| okolní teplota 24 h: | 60 |

materiál

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Příslušenství

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

AK NS35-250 - DIN lišta

AK ABL-ES - Vnější úchyty

AK MPI 3 - Montážní deska

NS35-216/3 - DIN lišta

NS 35-406 - DIN lišta

AKi ABF 2 - Montážní příruba

AK TW - Oddělovací stěna