


AURA P3,P4,P5



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L14B, L14C, L15B, L15C, L16B, L16C	žárovka	Typ	Délka [mm]
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje	z1	200
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje	z2	400
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje	z3	600
Napájecí zdroj	Tridonic	-	z4	800
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje	z5	1000
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje		
Prívodní napětí	230V			
IP	IP 40			
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C			
Záruka	5 let			
Závěs	tyčový			
Barva	bílá			
Stínidlo	třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem			
Držení stínidla	sklapovací držáky			
Montáž	na strop			
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory			

VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost Strmivání (DALI)
			3000K	4000K	3000K	4000K	
AURA P3	LED-1L14C03ZK64/062/z. .000	15	2000	2110	1360	1430	-
	LED-1L14B07ZK64/062/z. .000	20	2590	2700	1760	1840	-
AURA P4	LED-1L15C07ZK75/072/z. .000	21	2770	2920	2050	2160	*
	LED-1L15B07ZK75/072/z. .000	29	3880	4050	2870	3000	*
AURA P5	LED-1L16C07ZK86/082/z. .000	28	3690	3890	2550	2680	*
	LED-1L16B07ZK86/082/z. .000	36	4850	5070	3350	3500	*


STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka
AURA P3	IN-22ZK64/062/z.	2x75	2xE27
AURA P4	IN-22ZK74/072/z.	2x75	2xE27
AURA P5	IN-32ZK86/082/z.	3x60	3xE27


z. – délka závěsu
.000 – 3000K nebo 4000K

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:



MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:



	ØA1	A2
AURA P3	350	130
AURA P4	420	135
AURA P5	490	140