


DB...SMD

Plastový rozvaděč s DIN lištou přisazený



● DB312S 3X12P/SMD




● DB212S 2X12P/SMD

- těleso a dvířka rozvaděče: ABS

Kanlux	Kanlux	EAN					DKC CZ bez DPH
DB212S 2X12P/SMD	03835	5905339038357	bílá/hnědá	2 x 12P	1/-/10	1150	580 Kč
DB312S 3X12P/SMD	03836	5905339038364	bílá/hnědá	3 x 12P	1/-/5	2030	993 Kč

- dvířka s otevíráním směrem vzhůru
- maximální přípustná teplota rozvaděče 70 °C
- tepelná odolnost rozvaděče 850 °C, pro elektrickou výbavu 650 °C/30s



DB1...SM

Plastový rozvaděč s DIN lištou bez dvířek



● DB118W 1X18P/SM



- DB102W 1X2P/SM
- DB104W 1X4P/SM
- DB108W 1X8P/SM
- DB112W 1X12P/SM

- těleso: plast

Kanlux	Kanlux	EAN					DKC CZ bez DPH
DB102W 1X2P/SM	03850	5905339038500	bílá	2P	-/10/200	75	45 Kč
DB104W 1X4P/SM	03851	5905339038517	bílá	4P	-/5/200	120	45 Kč
DB108W 1X8P/SM	03852	5905339038524	bílá	8P	-/2/50	200	180 Kč
DB112W 1X12P/SM	03853	5905339038531	bílá	12P	1/-/20	350	280 Kč
DB118W 1X18P/SM	03854	5905339038548	bílá	18P	1/-/20	525	342 Kč

- maximální přípustná teplota rozvaděče 70 °C
- tepelná odolnost rozvaděče 850 °C

