


## DB...SMD

Plastový rozvaděč s DIN lištou přisazený



● DB312S 3X12P/SMD




● DB212S 2X12P/SMD

- těleso a dvířka rozvaděče: ABS

| Kanlux           | Kanlux | EAN           |            |         |        |      | DKC CZ bez DPH |
|------------------|--------|---------------|------------|---------|--------|------|----------------|
| DB212S 2X12P/SMD | 03835  | 5905339038357 | bílá/hnědá | 2 x 12P | 1/-/10 | 1150 | 580 Kč         |
| DB312S 3X12P/SMD | 03836  | 5905339038364 | bílá/hnědá | 3 x 12P | 1/-/5  | 2030 | 993 Kč         |

- dvířka s otevíráním směrem vzhůru
- maximální přípustná teplota rozvaděče 70 °C
- tepelná odolnost rozvaděče 850 °C, pro elektrickou výbavu 650 °C/30s



## DB1...SM

Plastový rozvaděč s DIN lištou bez dvířek



● DB118W 1X18P/SM



● DB102W 1X2P/SM

● DB104W 1X4P/SM


● DB108W 1X8P/SM

● DB112W 1X12P/SM

- těleso: plast

| Kanlux          | Kanlux | EAN           |      |     |          |     | DKC CZ bez DPH |
|-----------------|--------|---------------|------|-----|----------|-----|----------------|
| DB102W 1X2P/SM  | 03850  | 5905339038500 | bílá | 2P  | -/10/200 | 75  | 45 Kč          |
| DB104W 1X4P/SM  | 03851  | 5905339038517 | bílá | 4P  | -/5/200  | 120 | 45 Kč          |
| DB108W 1X8P/SM  | 03852  | 5905339038524 | bílá | 8P  | -/2/50   | 200 | 180 Kč         |
| DB112W 1X12P/SM | 03853  | 5905339038531 | bílá | 12P | 1/-/20   | 350 | 280 Kč         |
| DB118W 1X18P/SM | 03854  | 5905339038548 | bílá | 18P | 1/-/20   | 525 | 342 Kč         |

- maximální přípustná teplota rozvaděče 70 °C
- tepelná odolnost rozvaděče 850 °C



DB102W - 60  
DB104W - 60  
DB108W - 65  
DB112W - 60  
DB118W - 63

