







Stykač



KMC-20-02 KMC-20-11



KMC-20-40



KMC-63-04 KMC-63-22



KMC-20-20



KMC-25-22 KMC-25-31



KMC-63-31 KMC-63-40



KMC

CZ

Stykač: slouží k automatickému zapnutí elektrických zařízení

Kategorie používání: AC7a, AC7b

Shoda s normou: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095

Jmenovitý výkon: do 40kW

Jmenovité napětí cívky: 230V AC 50/60Hz

Pracovní teplota: -25°C až +40°C

Kapacita svorek:

- lanko 1,5mm² až 10mm² KMC-20/25

- drát 2,5mm² až 25mm² KMC-63

Krytí: IP20

GB

A contactor: used for automatically switching on electric energy receivers

Utilization categories: AC7a, AC7b

Compliance with: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095

Rated power: up to 40kW

Rated voltage of coil: 230V AC

50/60Hz

Operating temperature: -25°C to +40°C

Capacity of terminals:

- cord 1,5mm to 10mm KMC-20/25

- wire 2,5mm to 25mm KMC-63

Degree of protection: IP20

KONTAKTY		JMENOVITÝ PROUD I _n (A)		JMENOVITÝ VÝKON (kW)		ŘÍDÍCÍ NAPĚTÍ	NÁZEV	KÓD	BALENÍ
SPÍNACÍ (NO)	ROZPÍNACÍ (NC)	AC7A/AC1	AC7B/AC1	AC7A/230V	AC7B/230V				
2	0	20	7	4	1,2	230V AC	KMC-20-20	23240	-/12/120
1	1	20	7	4	1,2	230V AC	KMC-20-11	23244	-/12/120
0	2	20	7	4	1,2	230V AC	KMC-20-02	23243 "I"	-/12/120
				AC7A/400V	AC7B/400V				
4	0	20	7	13	3,5	230V AC	KMC-20-40	23241	-/6/60
0	4	25	8,5	15	4	230V AC	KMC-25-04	23245	-/6/60
2	2	25	8,5	15	4	230V AC	KMC-25-22	23246	-/6/60
3	1	25	8,5	15	4	230V AC	KMC-25-31	23247	-/6/60
4	0	63	25	40	13	230V AC	KMC-63-40	23242	-/4/40
0	4	63	25	40	13	230V AC	KMC-63-04	23248 "I"	-/4/40
2	2	63	25	40	13	230V AC	KMC-63-22	23249 "I"	-/4/40
3	1	63	25	40	13	230V AC	KMC-63-31	23250 "I"	-/4/40