

BIS RapidStrut® Montážní lišty (pg)

(H 04 10)

zavěšení a podpora



Vlastnosti a výhody

- univerzální lištový systém
- s nekonečnou perforací
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- předgalvanizováno
- materiál: ocel 1.0242
- výrobek č. 650 5 X85 (Strut 2,5 mm) materiál: ocel 1.0332
- pevnost materiálu 240 N/mm²
- od Strut 41x41x2,5 testováno pro požární bezpečnost

Výr. č.	L	B	H	s	S	RAL	M.Svz.	V.Svz.	Sj.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505224	2 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	20	200	m.
6505324	3 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	30	300	m.
6505322	3 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	30	300	m.
6505622	6 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	60	600	m.
6505225	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.
6505325	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.
6505625	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.
6505244	2 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	20	100	m.
6505344	3 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	30	150	m.
6505644	6 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	60	300	m.
6505242	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.
6505342	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.
6505642	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.
6505245	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.
6505345	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.
6505645	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.
6505365	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.
6505665	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.
6505385	3 m	41	82	2,50	22	-	180	-	m.
6505685	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04



RAL¹ = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/C.

Od Strut 41x41x2,5 testováno pro požární bezpečnost.

Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{0,2}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidStrut[®]'.

Doplňky

- BIS RapidStrut® Posuvné svorníky G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Kluzné matice G2 (BUP1000)
- BIS Strut Obímky s gumou

Alternativa

- BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5 (BUP1000)