

číslo položky	délka L mm	hmotnost kg/ks
<b>SPSN 200_F</b>	205	0,93
<b>SPSN 250_F</b>	255	1,05
<b>SPSN 300_F</b>	305	1,17
<b>SPSN 400_F</b>	405	1,42
<b>SPSN 500_F</b>	505	1,60
<b>SPSN 600_F</b>	605	1,90
<b>SPSN 700_F</b>	705	2,15
<b>SPSN 800_F</b>	805	2,39
<b>SPSN 900_F</b>	905	2,63
<b>SPSN 1000_F</b>	1005	2,87
<b>SPSN 1100_F</b>	1105	3,12
<b>SPSN 1200_F</b>	1205	3,36
<b>SPSN 1500_F</b>	1505	4,09
<b>SPSN 2000_F</b>	2005	5,30



**popis výrobku:**

Stropní profil slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy a její připevnění ke stropu nebo podlaze.

Je určený pro upevnění držáků DLN, DSN, DS, DT a DTN pomocí šroubů S 10X20, matek M 10 a podložek PD 10. Při oboustranné montáži se použije šroub S 10X80 a výztuha VSPSN proti deformaci profilu.

S ohledem na bezpečnost se držáky upevňují min. 5 cm od konce profilu a konec profilu se osadí koncovkou OKSPSN.

**povrchová úprava:** F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

**prodejní množství:** á 1 ks

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

