



popis výrobku: zemní kanály jsou určeny k mechanické ochraně rozvodů inženýrských sítí uložených v zemi svými technickými parametry plně nahrazují dříve používané betonové žlaby je možné použití pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných zemních inženýrských sítí zemní kanály se dodávají včetně barevného víka spojení se provádí pomocí spojek a přeložením spoje víkem, čímž se jednotlivé díly propojí mez pevnosti v tlaku je zkoušena na délce 300 mm při mechanickém zhuťňování vrstev nad kanálem je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení kanálu - viz katalog CHRÁNIČKY

materiál: PVC

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost KOPOKAN 1: 750 N / 20 cm

stupeň krytí: IP30

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky:  $\pm 10$  mm

příslušenství: spojky

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	A (mm)	B (mm)	tloušťka stěny (mm)	délka (m)	hmotnost 1 ks = 2 m (kg)	balení (m)	mez pevnosti v tlaku (kPa)	barva
<b>KOPOKAN 1_CD</b>	100	100	4,7	2	4,4	140		různobarevný kanál + modré víko
<b>KOPOKAN 1_ZD</b>	100	100	4,7	2	4,4	140		různobarevný kanál + červené víko
<b>KOPOKAN 2_ZD</b>	120	100	4	2	7,0	162	165	různobarevný kanál + červené víko
<b>KOPOKAN 3_ZD</b>	130	140	5,4	2	9,2	96	199	různobarevný kanál + červené víko
<b>KOPOKAN 4_CD</b>	200	125	5,4	2	11,0	70	284	různobarevný kanál + modré víko
<b>KOPOKAN 4_ZD</b>	200	125	5,4	2	11,0	70	284	různobarevný kanál + červené víko