



### Hlavní parametry

Označení přístroje	IFE
Typ produktu nebo součásti	Modul rozhraní
Kompatibilní řada	Masterpact NW Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Masterpact NT PowerPact L Compact NSX PowerPact H PowerPact J PowerPact P Masterpact MTZ

### Doplňěk

Typ komunikační sítě	Universal Logic Plug na 2portový RJ45 Modbus TCP/IP, Modbus TCP master 9,6...38,4 kbaud Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10/100 Mbit/s on 2-port RJ45
Komunikační brána	Ethernet TCP/IP na Modbus
Webový server	Vestavěný HTTP server
Montáž	Příchytkami
Montážní držák	35 mm DIN lišta
Typ ovládání	Softwarem
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC (- 20...10 %)
Napájecí proud	<= 3 A
Proud I (A)	120 mA
Elektromag.kompatibilita	Test odolnosti proti špičkám podle EN/IEC 61000-4-5 Test odolnosti proti elektrostatickému výboji podle EN/IEC 61000-4-3 Odolnost proti vyzařovaným polím při 10 V/m
Připojení - svorky	RJ45 konektor
Certifikace výrobku	CE CULus FCC GOST
Standards	IEC 60947-6-2 IEC 60950 UL 508 UL 60950
Výška	105 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	71 mm
Hmotnost přístroje	182,5 g
Příslušenství / náhradní díly	Náhradní díl Compact NS630b...1600 Náhradní díl Compact NS1600b...3200

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP2x : konektory IP4X : přední panel IP3x : ostatní části
relativní vlhkost	5...85 %
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...70 °C
stupeň znečištění	3

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

odolný proti působení plamene	UL 94 V0 IEC 60947-1 V0 IEC 60695-2-11 V0
odolnost proti otřesům	1000 m/s <sup>2</sup>
vibrační frekvence	5...8,4 Hz

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1713 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------