



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Typ produktu nebo součásti	19"kartáčový panel propojovacích kabelů
Barevný odstín	Světle šedá (RAL 7035) Dark grey (RAL 7016)
Součást výrobku	2 quick fix 19" mountings 1 brush for patch cords

Doplňěk

Počet jednotek rámu	1U
Materiál	DC01 pro kovový plech PA66 GF20 pro plastový díl PC pro plastový díl PA (polyamid) pro kartáčový obal
Šířka	484 mm 1,58 ft
Výška	44 mm 0.144 Stopa
Hloubka	40 mm 0.131 Stopa
Hmotnost přístroje	0,3 kg 0.6614 lb

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C 14...131 °F
standarty	IEC 60297 NF C 20-150

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Bude vyhovovat na 4Q2016 Bude vyhovovat na 4Q2016
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------