



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Typ produktu nebo součásti	Síťová zásuvka RJ45
Úprava zařízení	Integrovaná konstrukce z jednoho kusu
Barevný odstín	Uspořádání kabelu : modrá (ABS + PC) Konektor : tmavě šedá (ABS + PC) Konektor : tmavě šedá (ABS + PC)
Označení barvy	568 A/B
Balení	Karton
Počet kusů na sadu	Sada 12

Doplňěk

[In] jmenovitý proud	1,5 A při 25 °C
Dovolené napětí	1000 V AC/DC peak, between contacts
Přechodový odpor	20 mΩ
Izolační odpor	Initial insulation resistance : >= 500 MOhm at 100 V DC
Rozsah AWG	AWG 24...AWG 23
Mechanická životnost	750 cycles
Útlum vazbou	>= 35 dB při 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB při 100...1000 MHz
Počet pinů	8 piny pozlacená slitina mědi podle IEC 60603-7
Tažná síla	50 N během 60 s
Ztráta příčným vedením	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB at 1...250000 kHz
Typ nástroje	Bez nástroje
Vnější průměr kabelu	0,9...1,4 mm
Typ stínění kabelu	U/UTP
Kategorie datové sítě	6
Typ komunikační sítě	1000BASE-T
Typ komunikačního rozhraní	PoE+ (Napájení přes Ethernet) VoIP (Voice IP)
Kompatibilita	RJ45 plug RJ11 plug
Přenosová frekvence	0...250 MHz
Typ značky	S-One
Výška	28 mm
Délka	33 mm
Šířka	18 mm
Targeted region	Asia Pacific Europe

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
klimatická odolnost	40/070/21 21 days
odolný proti působení plamene	UL94-V0 conforming to UL listed
popis prostředí	PEP (Energy depletion) REACH
standards	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------