



Hlavní parametry

Řada výrobků	Snímače Preventa Safety
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro montáž a upevnění
Příslušenství / náhradní díly	Upevňovací sloup
Typ nabídky	Bez zrcadla
Kompatibilita	XUSL.E...16 až XUSL.E...121
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Bezpečnostní světelná bariéra typ 2 Bezpečnostní světelná bariéra typ 4

Doplňěk

Teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C 14...121 °F
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C -13...158 °F
Výška	1200 mm
Chráněná výška	1210 mm
Hmotnost přístroje	1,3 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1425 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

With XUSZFB2



With XUSZFB1

