

Hlavní parametry

Řada výrobků	Snímače Preventa Safety
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro montáž a upevnění
Příslušenství / náhradní díly	Upevňovací sloup
Typ nabídky	Bez zrcadla
Kompatibilita	XUSL.E...151 až XUSL.E...181
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Bezpečnostní světelná bariéra typ 2 Bezpečnostní světelná bariéra typ 4

Doplňěk

Teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C 14...121 °F
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C -13...158 °F
Výška	1970 mm
Chráněná výška	1810 mm
Hmotnost přístroje	6 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1425 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

With XUSZFB2

mm
in.



With XUSZFB1



Mounting and Clearance

