

XZCP1164L15

konektor M12 - samice - přímý - 5 pin - 15m
předzapojený



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory

Doplňěk

Elektrické připojení	M12, 5 pinů (zahrnuje pin uzemnění) přímý konektor samice
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	15 m
Vnější průměr kabelu	5,9 mm
Typ kabelu	5 x 0,34 mm ²
Izolace vodiče	PUR
[Ue] jmenovité pracovní napětí	30 V AC 36 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67 IP69K
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...80 °C (statický) -5...80 °C (ohébný)
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------