



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul

Doplňěk

Kompatibilita	ATV600 (>= V1.7)
Typ komunikačního rozhraní	BACnet MS/TP
Elektrické připojení	Screw terminal block 5-pin removable terminal block BACnet MS/TP
Přenosová rychlost	9.6, 19.2, 38.4, 76.8 kbit/s
Vedení podporující přenos	2 kroucené dvoulinky
Komunikační služba	COV notification AV, BV, MSV for BACnet MS/TP
Typ komunikační sítě	RS485
Typ displeje	1 LED error 1 LED error 1 LED transmission activity 1 LED reception activity (RX) 1 LED module status
Hmotnost přístroje	0,035 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...65 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
relativní vlhkost	5...95 % bez kondenzace
pracovní nadmožská výška	0...2000 m
nadmožská výška pro skladování	0...3048 m
odolnost proti vibracím	1.5 mm at 3...13 Hz 1 mm at 13...23 Hz 2 gn at 13...150 Hz
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms
elektromag.kompatibilita	Odolnost EMC podle EN/IEC 61000-6-1 EMC vedením podle EN/IEC 61000-6-3 Odolnost EMC : úroveň 2 podle EN/IEC 60730-1 Elektrostatický výboj : úroveň 3B podle IEC 61000-4-2 Vyzařované RF pole : úroveň 3A podle IEC 61000-4-3 Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům : úroveň 4B podle IEC 61000-4-4 Test odolnosti proti špičkám : úroveň 3 podle IEC 61000-4-5 Rušení RF vedením : úroveň 3A podle IEC 61000-4-6 EMC vedením : úroveň 2 podle EN/IEC 60730-1
certifikace výrobku	CSA UL 508 BTL UL 873

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

RoHS

Vyhovuje - od 1726 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
