



### Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Další výstupní modul
Podmínky použití	Nelze objednat samostatně, pouze v kombinaci se standardní skříní
Kompatibilní řada	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Typ vstupu/výstupu	3 reléový výstup(y)
Počet diskř.výstupů	3
Typ diskřetního výstupu	(R4, R5, R6) reléový spínací, vzorkovací perioda: <= 1 ms

### Doplňěk

Elektrická životnost	100000 cykly
Minimální spínací proud	5 mA pro 24 V DC
Maximální spínací proud	2 A při 250 V AC na indukční zátěž, $\cos \phi = 0.4$ a $L/R = 5$ ms 2 A při 30 V DC na indukční zátěž, $\cos \phi = 0.4$ a $L/R = 5$ ms 5 A při 250 V AC na odporová zátěž, $\cos \phi = 1$ a $L/R = 5$ ms 5 A při 30 V DC na odporová zátěž, $\cos \phi = 1$ a $L/R = 5$ ms
Elektrické připojení	Šroubová svorkovnice, 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16, 0,5 N.m
Hmotnost přístroje	0,4 kg

### Životní prostředí