



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Modul rozhraní inkrementálního snímače
Kompatibilní řada	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Process Modular
Typ inkrementálního snímače	Vysoká prahová logika (HTL)
[Us] jmenovité napájecí napětí	12 V DC 24 V DC 15 V DC

Doplňěk

Proud zdroje	<= 0.2 A (12 V DC) <= 0.175 A (15 V DC) <= 0.1 A (24 V DC)
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu
Vzdálenost kabelů mezi zařízeními	<= 500 m
Maximální provozní frekvence	12 kHz
Vstupní signál	Stiskni-táhni rozdíl : A/AB/B Stiskni-táhni jeden konec : AB Stiskni-táhni jeden konec : A Diferenciál s otevřeným kolektor : A/AB/B Otevřený kolektor PNP : AB Otevřený kolektor NPN : AB Otevřený kolektor PNP : A Otevřený kolektor NPN : A
Typ konektoru	1 vyjímatelný pružinový konektor
Hmotnost přístroje	0,15 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1702 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------