



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul

Doplňěk

Typ komunikačního rozhraní	Ethernet/IP Modbus TCP MD-Link
Elektrické připojení	2 konektory RJ45 Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Přenosová rychlost	10/100 Mbps
Režim výměny	Half duplex a full duplex
Komunikační služba	SNMP agent pro Ethernet IP Modbus TCP server pro Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adaptér pro Ethernet IP Podpora RSTP pro Ethernet IP FTP pro Ethernet IP ODVA AC pohon a CiA 402 profil pro Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX pro Ethernet IP/Modbus TCP Implicitní odesílání 32 parametrů IN - 32 parametrů OUT pro Ethernet IP/Modbus TCP FDR pro Ethernet IP/Modbus TCP
Typ komunikační sítě	IPv6 (internet protokol)
Topologie	Daisy chain
Časově synchronizovaný protokol	SNTP
Webový server	Vestavěný HTTP server
Webové služby	Sledování pohonu Uložení/obnovení konfigurace pohonu Uživatelská domovní strana Widgety (ID, řízení, tabulka s daty, diagnostika, grafy) Monitorování energie Nastavení funkce čerpadla a monitorování Nastavení pohonu a diagnostika Nastavení Ethernet a diagnostika Aktualizace firmware pohonu
Typ displeje	1 LED MS (Module Status) 1 LED NS (Network Status) 1 LED TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Profil sběrnice	CiA 402 CIP AC Drive
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	ODVA Achilles : úroveň 2
---------------------	-----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
