



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Modul rozhraní analogový enkodér
Kompatibilní řada	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Process Modular
Typ inkrementálního snímače	SinCos Hiperface 1 Vpp
[Us] jmenovité napájecí napětí	5 V DC (meze napětí: 4,75...5,25 V) 12 V DC (meze napětí: 11,4...12,6 V) 24 V DC (meze napětí: 22,8...25,2 V)

Doplňěk

Proud zdroje	<= 0,25 A (5 V DC) <= 0,1 A (12 V DC) <= 0,05 A (24 V DC)
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu
Vzdálenost kabelů mezi zařízeními	<= 100 m
Maximální provozní frekvence	100 kHz
Vstupní signál	Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Výstupní signál	Data+, Data-
Typ konektoru	1 samice s vysokou hustotou SUB-D 15
Hmotnost přístroje	0,15 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1547 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------