



Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Použití výrobku	Venkovní pro velké zatížení
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro rozvodnici
Typ produktu nebo součásti	Odvětrávaný podstavec
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry skříně	
Sestava zařízení	2 čelní panel Upevňovací prvky 2 boční část 1 nerezová ocel filtr proti hmyzu
Kompatibilní řada	Thalassa PHD

Doplňek

Upevnění	Šrouby - na boční díly umístění
Barva	Podstavec : šedá RAL 7035
Výška	200 mm
Šířka	1250 mm
Hloubka	420 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 kompletní podstavec s mřížkou a filtrem podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------