



### Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa PHD
Použití výrobku	Venkovní pro velké zatížení
Certifikace výrobku	UL podle UL 508 A (2007) Bureau Veritas podle IEC 61969-3 (2011) Bureau Veritas podle IEC 61439-5 (2010) DEKRA podle IEC 62208 (2011)
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Vhodný rozvaděč
Označení přístroje	PHDZT
Jmenovitá výška rozvaděče	2093 mm
Výška	38 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	750 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	420 mm
Montáž rozvodnice	Samostatně stojící
Sestava zařízení	1 tělo v polyester dvojité vystužený opt. vlákny 2 dveře v polyester dvojité vystužený opt. vlákny v nad sebou 1 cable gland plate in aluminium 1 canopy in polyester reinforced with fibreglass 2 držák dveří v ocel s antikoročním nátěrem 1 kapsa na dokumenty v plast A4 formát

### Doplňek

Typ těla	Utěsněné sestavené tělo
Typ dveří	Anti-posting
Počet dveří	2
Otevírání dveří	120 °
Typ zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 1242E a visacím zámkem podle dveře
Dostupnost pro provoz	Přední Dolní
Trvalé dovolené zatížení	500 kg
Odnímatelné díly	Dveře závěsy Stříška upevňovacím prvkem Cable gland plate by fixing element
Materiál	Polyester dvojité vystužený opt. vlákny
Barva	Šedá RAL 7035
Standardy	IEC 62208 UL 508 A IEC 61969-3 IEC 61439-5
Třída el. izolace	Class II IEC 61439-1 2011

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 plné dveře podle IEC 62262
mechanická robustnost	Antivandal podle EN/IEC 61439-5
požární odolnost	960 °C IEC 62208
teplota okolního vzduchu pro provoz	-45...80 °C vyhovuje IEC 61969-3 třída 1
teplota okolí pro uskladnění	-25...40 °C
relativní vlhkost	C4H úroveň podle ISO 12944
popis prostředí	Solární záření : třída 1 až 1120 W/m <sup>2</sup> podle IEC 61969-3 (2011)

Odolnost proti okolnímu vzduchu : třída 1 až 180 km/h podle IEC 61969-3 (2011)  
Ultrafialová zkouška degradace : třída 1 podle ISO 4892-2 (2013)  
Tvorba ledu a námrazy : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011)  
Odolnost proti fauně a floře : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011)  
Chemická látka : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011)

---

ztrátový výkon ( W)

With external cooling Potential heat dissipation : 4000 W  
Přírodní : Potential heat dissipation : 1008 W při -25 °C  
Přírodní : Potential heat dissipation : 441 W při 20 °C  
Přírodní : Potential heat dissipation : 189 W při 40 °C  
Fan : Potential heat dissipation : 1500 W for a maximum noise level of 60 dB  
According to cooling architecture Potential heat dissipation : 1500 W

---

### Nabídka udržitelnosti

---

udržitelný stav nabídky

Výrobek není Green Premium

---

RoHS

Vyhovuje - od 1442 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

---

REACH

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

---

### Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---