



## Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Použití výrobku	Venkovní pro velké zatížení
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro rozvodnici
Typ produktu nebo součásti	Ventilační střeška
Použití zařízení	Víceúčelové
Montážní poloha	Na horní část rozvaděče
Kompatibilní řada	Thalassa Thalassa PHD vhodný rozvaděč
Počet kusů na sadu	Sada 1

## Doplňěk

Materiál	Ocel s antikorozním nátěrem
Barva	Šedá RAL 7035
Povrchová úprava	Práškový polyester
Upevnění	Šrouby a třmeny - typ šroubu M6 2 z šroubů - střešní upevňovací bod umístění
Relativní vlhkost	C4H úroveň podle ISO 12944 s 90...100 % vlhkost
Výška	95 mm
Šířka	500 mm
Hloubka	420 mm
Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1443 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------